



## FAN COOLER SEMAPRO

Utilizado para ventilação e exaustão em ambientes:

- Quente
- Contaminado
- Gases
- Fumaça
- Odores
- Monofásicos ou Trifásicos
- Diâmetros de 40cm á 1m
- Carrinho com rodízios e braços para movimentação.

FAN COOLER	Ø MM	LARG. MM	HÉL. NY	VAZÃO M3/MIN	PRESSÃO MMCA	POTÊNCIA HP	ROTAÇÃO RPM	VOLTS (V)	RUÍDO DB	PESO KG
ES30FC-T4	300	300	6	36	5	¼	1750	220/380	72	6
ES30FC-M4	300	250	6	32	5	1/3	1750	127/230	79	6
ES40FC-T4	400	260	6	75	8	1/3	1750	220/380	82	15
ES40FC-M4	400	260	3	65	7	1/3	1750	127/230	82	15
ES50FC-T4	500	300	6	140	15	½	1750	220/380	84	26
ES50FC-M4	500	300	3	120	8	1/3	1750	127/230	84	32
ES60FC-T4	600	350	6	190	20	1 ½	1750	220/380	90	42
ES60FC-M4	600	300	3	170	10	½	1750	127/230	90	38
ES60FC-T6	600	350	6	140	10	¾	1150	220/380	76	42
ES70FC-T4	700	450	8	260	15	2,0	1750	220/380	92	46
ES70FC-T6	700	450	8	220	15	1,0	1150	220/380	92	46
ES80FC-T6	800	450	9	310	15	1 ½	1150	220/380	85	50
ES100FC-T8	1000	500	9	420	15	2,0	850	220/380	85	78

**MOD ESPECIAIS // MOTOR A PROVA DE EXPLOSÃO // MOTOR EM 440V – SOB CONSULTA**