



VENTILADOR SIROCO

Carcaças

- Alumínio Fundido
- Inóx
- Aço Carbono
- Monofásico ou trifásico
- Plástica

Acessórios

- Filtro
- Boca de Saída
- Regulador de ar
- Com ou sem base para fixação

Informações / Tabela

MODELO	HP	MOTOR 60Hz	VAZÃO m ³ /min	PRESSÃO mmca
SVS - 1M	1/6	MONO	2	26
SVS - 1T	1/6	TRIF	2	26
SVS - 2M	1/6	MONO	3,6	48
SVS - 2T	1/6	TRIF	3,6	48
SVS - 3M	1/6	MONO	6,4	40
SVS - 3T	1/6	TRIF	6,4	40
SVS - 4M	1/2	MONO	12,6	78
SVS - 4T	1/2	TRIF	12,6	78
SVS - 5M	3/4	MONO	14	82
SVS - 5T	3/4	TRIF	14	82
SVS - 6M	1	MONO	19	72
SVS - 6T	1	TRIF	19	72
SVS - 7M	1,5	MONO	29	139
SVS - 7T	1,5	TRIF	29	139
SVS - 8M	2	MONO	50,2	162
SVS - 8T	2	TRIF	50,2	162
SVS - 9M	3	MONO	54	180
SVS - 9T	3	TRIF	54	180
SVS - 10M	4	MONO	65	185
SVS - 10T	4	TRIF	65	185
SVS - 11T	5	TRIF	80	205